

**PRODUTO**

Adesivo Monocomponente Poliuretânico
em Bisnaga 290 ml

CÓDIGO

TEL-5907

PESO

0,44 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Composicao MS (Modified Selant) do composto mais flexivel que silicones e mais resistente que os poliuretanos. Monocomponente. Aplicavel em superficies umidas. Tixotropico (nao escorre). Cola e sela. Resistencia a raios UV de -40°C a +90°C. Adesao de 200kg / 10cm². Elasticidade de 450%. Pega inicial de 1 segundo. Cura total: 3mm por dia (de fora pra dentro). Cor: branco. COV/VOC (Compostos Organicos Volateis) 0g/l. Validade: 18 meses. Vida útil: no mínimo 12 anos.

UTILIZAÇÃO

Selante cola especialmente formulado para os profissionais de construção e para os especialistas em bricolage. Sela e cola a maioria dos materiais utilizados na construção. Para preencher juntas é necessário pelo menos 8mm de largura X 8mm de profundidade. Grande aderência inicial. Não contém dissolventes, silicones, isocianatos, nem cheiros. Pintável. Dada a grande quantidade de tintas existentes no mercado é necessário fazer um teste prévio. Adere também em superfícies úmidas.

As superfícies devem ser estáveis, estar limpas e preferencialmente secas. Aplicar nas superfícies a colar e selar através de cordões. Pode ser aplicado na pedra natural. Não recomendado para polietileno, polipropileno ou teflon.

São necessários testes prévios e a consulta da ficha técnica para assegurar a adequação deste produto a uma aplicação concreta. Contém N-(3-(trimetoxissilil)propil) etilenodiamina. Pode provocar uma reação alérgica.