



## PRODUTO

Bucha Nylon 06mm

## CÓDIGO

TEL-5306

## PESO

(0,00040 ± 0,00004) kg

## DESCRITIVO TÉCNICO

Bucha para fixação e ancoragem fabricada em Nylon. Bucha tipo S 6x30.

Diâmetro do furo: 6mm

Comprimento da Bucha: 30mm

Profundidade mínima do furo: 40mm

## UTILIZAÇÃO

A Bucha S é adequada para instalação pré-posicionada e de encaixe. Ao girar o parafuso, a Bucha S expande-se em dois sentidos, proporcionando assim uma ancoragem segura no material base. O comprimento necessário do parafuso é calculado através do comprimento da bucha + espessura do gesso e/ou do material de isolamento + espessura da fixação + 1 x diâmetro do parafuso. Adequado para parafusos de madeira e aglomerado. A distância da borda tem de ser pelo menos o comprimento de uma bucha. Para instalações próximas da borda, gire a bucha de modo que a força de expansão atue paralelamente.



## PRODUTO

Bucha Nylon 10mm

## CÓDIGO

TEL-5310

## PESO

(0,0022 ± 0,0002) kg

## DESCRITIVO TÉCNICO

Bucha para fixação e ancoragem fabricada em Nylon. Bucha tipo S 10x30.

Diâmetro do furo: 10mm

Comprimento da Bucha: 30mm

Profundidade mínima do furo: 40mm

## UTILIZAÇÃO

A Bucha S é adequada para instalação pré-posicionada e de encaixe. Ao girar o parafuso, a Bucha S expande-se em dois sentidos, proporcionando assim uma ancoragem segura no material base. O comprimento necessário do parafuso é calculado através do comprimento da bucha + espessura do gesso e/ou do material de isolamento + espessura da fixação + 1 x diâmetro do parafuso. Adequado para parafusos de madeira e aglomerado. A distância da borda tem de ser pelo menos o comprimento de uma bucha. Para instalações próximas da borda, gire a bucha de modo que a força de expansão atue paralelamente.



## PRODUTO

Bucha Nylon 8mm

## CÓDIGO

TEL-5308

## PESO

(0,00100 ± 0,00009) kg

## DESCRITIVO TÉCNICO

Bucha para fixação e ancoragem fabricada em Nylon. Bucha tipo S 8x40.

Diâmetro do furo: 8mm

Comprimento da Bucha: 40mm

Profundidade mínima do furo: 55mm

## UTILIZAÇÃO

A Bucha S é adequada para instalação pré-posicionada e de encaixe. Ao girar o parafuso, a Bucha S expande-se em dois sentidos, proporcionando assim uma ancoragem segura no material base. O comprimento necessário do parafuso é calculado através do comprimento da bucha + espessura do gesso e/ou do material de isolamento + espessura da fixação + 1 x diâmetro do parafuso. Adequado para parafusos de madeira e aglomerado. A distância da borda tem de ser pelo menos o comprimento de uma bucha. Para instalações próximas da borda, gire a bucha de modo que a força de expansão atue paralelamente.



## PRODUTO

Bucha Nylon Ø 12mm

## CÓDIGO

TEL-5312

## PESO

(0,0037 ± 0,0003) kg

## DESCRITIVO TÉCNICO

Bucha para fixação e ancoragem fabricada em Nylon. Bucha tipo S 12x60.  
Diâmetro do furo: 12mm  
Comprimento da Bucha: 60mm

## UTILIZAÇÃO

A Bucha S é adequada para instalação pré-posicionada e de encaixe. Ao girar o parafuso, a Bucha S expande-se em dois sentidos, proporcionando assim uma ancoragem segura no material base. O comprimento necessário do parafuso é calculado através do comprimento da bucha + espessura do gesso e/ou do material de isolamento + espessura da fixação + 1 x diâmetro do parafuso. Adequado para parafusos de madeira e aglomerado. A distância da borda tem de ser pelo menos o comprimento de uma bucha. Para instalações próximas da borda, gire a bucha de modo que a força de expansão atue paralelamente.