



PRODUTO

Bucha Nylon 06mm

CÓDIGO

TEL-5306

PESO

0,0004 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Bucha para fixação e ancoragem fabricada em Nylon. Bucha tipo S 6x30.

Diâmetro do furo: 6mm

Comprimento da Bucha: 30mm

Profundidade mínima do furo: 40mm

UTILIZAÇÃO

A Bucha S é adequada para instalação pré-posicionada e de encaixe. Ao girar o parafuso, a Bucha S expande-se em dois sentidos, proporcionando assim uma ancoragem segura no material base. O comprimento necessário do parafuso é calculado através do comprimento da bucha + espessura do gesso e/ou do material de isolamento + espessura da fixação + 1 x diâmetro do parafuso. Adequado para parafusos de madeira e aglomerado. A distância da borda tem de ser pelo menos o comprimento de uma bucha. Para instalações próximas da borda, gire a bucha de modo que a força de expansão atue paralelamente.



PRODUTO

Bucha Nylon 8mm

CÓDIGO

TEL-5308

PESO

0,00100 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Bucha para fixação e ancoragem fabricada em Nylon. Bucha tipo S 8x40.

Diâmetro do furo: 8mm

Comprimento da Bucha: 40mm

Profundidade mínima do furo: 55mm

UTILIZAÇÃO

A Bucha S é adequada para instalação pré-posicionada e de encaixe. Ao girar o parafuso, a Bucha S expande-se em dois sentidos, proporcionando assim uma ancoragem segura no material base. O comprimento necessário do parafuso é calculado através do comprimento da bucha + espessura do gesso e/ou do material de isolamento + espessura da fixação + 1 x diâmetro do parafuso. Adequado para parafusos de madeira e aglomerado. A distância da borda tem de ser pelo menos o comprimento de uma bucha. Para instalações próximas da borda, gire a bucha de modo que a força de expansão atue paralelamente.



PRODUTO

Bucha Nylon 10mm

CÓDIGO

TEL-5310

PESO

0,0022 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Bucha para fixação e ancoragem fabricada em Nylon. Bucha tipo S 10x30.

Diâmetro do furo: 10mm

Comprimento da Bucha: 30mm

Profundidade mínima do furo: 40mm

UTILIZAÇÃO

A Bucha S é adequada para instalação pré-posicionada e de encaixe. Ao girar o parafuso, a Bucha S expande-se em dois sentidos, proporcionando assim uma ancoragem segura no material base. O comprimento necessário do parafuso é calculado através do comprimento da bucha + espessura do gesso e/ou do material de isolamento + espessura da fixação + 1 x diâmetro do parafuso. Adequado para parafusos de madeira e aglomerado. A distância da borda tem de ser pelo menos o comprimento de uma bucha. Para instalações próximas da borda, gire a bucha de modo que a força de expansão atue paralelamente.

**PRODUTO**

Bucha Nylon Ø 12mm

CÓDIGO

TEL-5312

PESO

0,0037 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Bucha para fixação e ancoragem fabricada em Nylon. Bucha tipo S 12x60.
Diâmetro do furo: 12mm
Comprimento da Bucha: 60mm

UTILIZAÇÃO

A Bucha S é adequada para instalação pré-posicionada e de encaixe. Ao girar o parafuso, a Bucha S expande-se em dois sentidos, proporcionando assim uma ancoragem segura no material base. O comprimento necessário do parafuso é calculado através do comprimento da bucha + espessura do gesso e/ou do material de isolamento + espessura da fixação + 1 x diâmetro do parafuso. Adequado para parafusos de madeira e aglomerado. A distância da borda tem de ser pelo menos o comprimento de uma bucha. Para instalações próximas da borda, gire a bucha de modo que a força de expansão atue paralelamente.