



PRODUTO

Cordoalha de Aço Galvanizado 3/8" 7 Fios 51mm²

CÓDIGO

TEL-5738

PESO

0,41 kg/m

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Cordoalha de aço galvanizado a fogo do tipo alta resistência (AR / HS).

Nº de fios: 7

Ø da cordoalha: 9,5 mm (3/8")

Ø dos fios: 3,05 mm

Sentido do encordoamento: anti-horário. (Esquerda)

Carga de ruptura (mínima): 4900 daN

Camada mínima de zinco: Classe A – 260 g/m²

UTILIZAÇÃO

As cordoalhas de aço galvanizado a fogo são mais rígidas e resistentes que cabos de cobre e alumínio. As cordoalhas podem ser utilizadas para fins elétricos, seja na captação, descidas ou aterramento do SPDA, desde que em acordo com a NBR5419.



PRODUTO

Cordoalha de Aço Galvanizado 7/16" 7 Fios 74mm²

CÓDIGO

TEL-5776

PESO

0,59 kg/m

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Cordoalha de aço galvanizado a fogo do tipo alta resistência (AR / HS).

Nº de fios: 7

Ø da cordoalha: 11,1 mm (7/16")

Ø dos fios: 3,68 mm

Sentido do encordoamento: anti-horário. (Esquerda)

Carga de ruptura (mínima): 6580 daN

Camada mínima de zinco: Classe A – 275 g/m²

UTILIZAÇÃO

As cordoalhas de aço galvanizado a fogo são mais rígidas e resistentes que cabos de cobre e alumínio. As cordoalhas podem ser utilizadas para fins elétricos, seja na captação, descidas ou aterramento do SPDA, desde que em acordo com a NBR5419.