

**PRODUTO**

Mastro Tubular Simples 2m x Ø38mm

CÓDIGO

TEL0432

PESO

2,3 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Mastro tubular simples em aço carbono galvanizado a fogo, contendo 1 módulo de Ø38 mm x 2 m, produzido em aço carbono. Possui resistência à corrosão, sendo adequado para uso externo sujeito à ação de sol, chuva e demais agentes ambientais. O mesmo contém bucha em alumínio na extremidade superior com rosca BSW 1", destinada à fixação de captor tipo Franklin.

Ø externo do tubo: 38,1 mm.

UTILIZAÇÃO

O mastro é destinado à captação de descargas atmosféricas em sistemas de SPDA, devendo ser utilizado em conjunto com captor tipo Franklin com rosca compatível (BSW 1"). Não deve ser utilizado para outros fins. Recomenda-se o uso de estais para sua fixação e estabilidade, conforme altura de instalação.

**PRODUTO**

Mastro Tubular Simples 3m x Ø38mm

CÓDIGO

TEL0433

PESO

3,4 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Mastro tubular simples em aço carbono galvanizado a fogo, contendo 1 módulo de Ø38 mm x 3 m, produzido em aço carbono. Possui resistência à corrosão, sendo adequado para uso externo sujeito à ação de sol, chuva e demais agentes ambientais. O mesmo contém bucha em alumínio na extremidade superior com rosca BSW 1", destinada à fixação de captor tipo Franklin.

Ø externo do tubo: 38,1 mm.

UTILIZAÇÃO

O mastro é destinado à captação de descargas atmosféricas em sistemas de SPDA, devendo ser utilizado em conjunto com captor tipo Franklin com rosca compatível (BSW 1"). Não deve ser utilizado para outros fins. Recomenda-se o uso de estais para sua fixação e estabilidade, conforme altura de instalação.

**PRODUTO**

Mastro Tubular Simples 4m x Ø38mm

CÓDIGO

TEL0434

PESO

4,9 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Mastro tubular simples em aço carbono galvanizado a fogo, contendo 2 módulos, sendo 1 de Ø38 mm x 3 m e 1 de Ø38 mm x 1 m, totalizando 4 m de altura, produzido em aço carbono. Possui resistência à corrosão, sendo adequado para uso externo sujeito à ação de sol, chuva e demais agentes ambientais. O mesmo contém bucha em alumínio em uma das extremidades com rosca para fixação de captor tipo Franklin.
Ø externo do tubo: 38,1 mm.

UTILIZAÇÃO

O mastro é destinado à captação de descargas atmosféricas em sistemas de SPDA, devendo ser utilizado em conjunto com captor tipo Franklin com rosca compatível (BSW 1"). Não deve ser utilizado para outros fins. Recomenda-se o uso de estais para sua fixação e estabilidade, conforme altura de instalação.

**PRODUTO**

Mastro Eletroduto Simples 3m x Ø1.1/2"

CÓDIGO

TEL-460

PESO

4,80 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Mastro Eletroduto Simples Galvanizado a Fogo, contendo 1 módulo, sendo ele Ø1.1/2" x 3m, produzido todo em aço carbono, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém bucha em alumínio na ponta com rosca BSP 3/4" para colocação do Captor Franklin.
Ø Externo do tubo: 50,8mm

UTILIZAÇÃO

O mastro tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Nestes mastros só devem ser utilizados um captor tipo Franklin. Recomenda-se o uso de estais.



PRODUTO

Mastro Eletroduto Simples 6 m x Ø1.1/2"

CÓDIGO

TEL-461

PESO

10,6 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Mastro Eletroduto Simples Galvanizado a Fogo contendo 2 módulos de Ø1.1/2" x 3 m, totalizando 6 m de altura, produzido todo em aço carbono, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém bucha em alumínio em uma das pontas para colocação do Captor Franklin.

UTILIZAÇÃO

O mastro tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Nestes mastros só devem ser utilizados um captor tipo Franklin. Recomenda-se o uso de estais.



PRODUTO

Mastro Eletroduto Simples 4 m x Ø1.1/2"

CÓDIGO

TEL-464

PESO

7,4 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Mastro Eletroduto Simples Galvanizado a Fogo contendo 2 módulos, um de Ø1.1/2" x 3 m e outro de Ø1.1/2" x 1 m, produzido todo em aço carbono, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém bucha em alumínio em uma das pontas para colocação do Captor Franklin.

UTILIZAÇÃO

O mastro tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Nestes mastros só devem ser utilizados um captor tipo Franklin. Recomenda-se o uso de estais.



PRODUTO

Mastro Eletroduto Simples 5 m x Ø1.1/2"

CÓDIGO

TEL-465

PESO

9,0 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Mastro Eletroduto Simples Galvanizado a Fogo contendo 2 módulos, um de Ø1.1/2" x 3 m e outro de Ø1.1/2" x 2 m, produzido todo em aço carbono, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém bucha em alumínio em uma das pontas com rosca BSP 3/4" para colocação do Captor Franklin.
Ø Externo do tubo: 50,8mm

UTILIZAÇÃO

O mastro tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Nestes mastros só devem ser utilizados um captor tipo Franklin. Recomenda-se o uso de estais.



PRODUTO

Mastro Eletroduto Simples 3m x Ø2"

CÓDIGO

TEL-470

PESO

6,4 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Mastro Eletroduto Simples Galvanizado a Fogo, contendo 1 módulo, sendo ele Ø2" x 3m, produzido todo em aço carbono, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém bucha em alumínio na ponta com rosca BSW 1" para colocação do Captor Franklin.
Ø Externo do tubo: 63,5mm

UTILIZAÇÃO

O mastro tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Nestes mastros só devem ser utilizados um captor tipo Franklin. Recomenda-se o uso de estais.



PRODUTO

Mastro Eletroduto Simples 6m x Ø2"

CÓDIGO

TEL-471

PESO

13,2 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Mastro Eletroduto Simples Galvanizado a Fogo, contendo 2 módulos de Ø2" x 3m, produzido todo em aço carbono, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém bucha em alumínio em uma das pontas para colocação do Captor Franklin.

UTILIZAÇÃO

O mastro tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Nestes mastros só devem ser utilizados um captor tipo Franklin. Recomenda-se o uso de estais.



PRODUTO

Mastro Eletroduto Simples 4m x Ø2"

CÓDIGO

TEL-474

PESO

9,0 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Mastro Eletroduto Simples Galvanizado a Fogo, contendo 2 módulos, um de Ø2" x 3m e o outro com Ø2" x 1m, produzido todo em aço carbono, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém bucha em alumínio em uma das pontas para colocação do Captor Franklin.

UTILIZAÇÃO

O mastro tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Nestes mastros só devem ser utilizados um captor tipo Franklin. Recomenda-se o uso de estais.



PRODUTO

Mastro Eletroduto Simples 5m x Ø2"

CÓDIGO

TEL-475

PESO

10,8 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Mastro Eletroduto Simples Galvanizado a Fogo, contendo 2 módulos, um de Ø2" x 3m e o outro com Ø2" x 2m, produzido todo em aço carbono, resistente a sol, chuva, entre outros aspectos da natureza e humanos. O mesmo contém bucha em alumínio em uma das pontas para colocação do Captor Franklin.

UTILIZAÇÃO

O mastro tem utilização única e exclusiva para a captação de descargas atmosféricas e não deve ser usado para outros fins. Nestes mastros só devem ser utilizados um captor tipo Franklin. Recomenda-se o uso de estais.