



PRODUTO

Pasta antióxido 250g

CÓDIGO

TEL-5902

PESO

0,27 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

O composto possui partículas de zinco suspensas em veículo viscoso.

Aspecto: Sólido, pastoso verde caramelo;

Odor e limite de odor: Característico de graxa;

Solubilidade(s): Insolúvel em água. Solúvel em gasolina, querosene, óleo diesel, óleo mineral, percloroetileno, tetracloreto e outros hidrocarbonetos.

UTILIZAÇÃO

O composto anti-óxido é utilizado para garantir uniões elétricas de baixa resistência. Deve ser aplicado ao redor de um condutor elétrico, o composto rompe a película de óxido que se forma logo após a escovação e congrega um grande número de pontos condutores. Responsável pela ação anti-oxidante (tipo-amina) dos seus aditivos e pela insolubilidade em água, gás ou óleo elimina a entrada de ar e umidade nas conexões, impedindo a corrosão e a oxidação. O uso do composto é indispensável em todas as conexões Al-Al e Al-Cu.

**PRODUTO**

Pasta antióxido 400g

CÓDIGO

TEL-5906

PESO

(0,42) kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

O composto possui partículas de zinco suspensas em veículo viscoso.

Aspecto: Sólido, pastoso verde caramelo;

Odor e limite de odor: Característico de graxa;

Solubilidade(s): Insolúvel em água. Solúvel em gasolina, querosene, óleo diesel, óleo mineral, percloroetileno, tetracloreto e outros hidrocarbonetos.

UTILIZAÇÃO

O composto antióxido é utilizado para garantir uniões elétricas de baixa resistência. Deve ser aplicado ao redor de um condutor elétrico, o composto rompe a película de óxido que se forma logo após a escovação e congrega um grande número de pontos condutores. Responsável pela ação antioxidante (tipo-amina) dos seus aditivos e pela insolubilidade em água, gás ou óleo elimina a entrada de ar e umidade nas conexões, impedindo a corrosão e a oxidação. O uso do composto é indispensável em todas as conexões Al-Al e Al-Cu.