



PRODUTO

Presilha de Latão Furo de 5mm para cabos de 16-25 mm²

CÓDIGO

TEL-743

PESO

0,005 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Presilha feita em latão, com 2 furos de Ø5mm para cabos de cobre 16/25 mm², resistente aos esforços realizados pelo cabo a ser fixado.

UTILIZAÇÃO

As presilhas tem como função básica fixar os condutores de SPDA. Deve-se inserir o condutor no centro da presilha aberta e depois realizar o fechamento da mesma, envolvendo o condutor para, posteriormente, fixá-la no local desejado. No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão acerca da instalação de presilhas em diversos locais.

A presilha de latão TEL 743 deve ser usada excepcionalmente com cabos de cobre cujas áreas de seção transversais estejam entre 16 e 25mm².

**PRODUTO**Presilha de Latão 35/50 mm² F5mm**CÓDIGO**

TEL-744

PESO

0,004 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Presilha feita em latão, com 2 furos de Ø5mm² para cabos de cobre 35/50 mm², resistente aos esforços realizados pelo cabo a ser fixado.

UTILIZAÇÃO

As presilhas tem como função básica fixar os condutores de SPDA. Deve-se inserir o condutor no centro da presilha aberta e depois realizar o fechamento da mesma, envolvendo o condutor para, posteriormente, fixá-la no local desejado. No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão acerca da instalação de presilhas em diversos locais.

A presilha de latão TEL 744 deve ser usada excepcionalmente com cabos de cobre cujas áreas de seção transversais estejam entre 35 e 50mm².