# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Termotécnica
Aterramento e SPDA



## TERMOCAPTOR

| Código | Descrição | Peso |
|---|---|---|
| TEL-961 | Termocaptor 1m Galvanizado a Fogo | 3,00 kg |
| TEL-962 | Termocaptor 2m Galvanizado a Fogo | 5,10 kg |
| TEL-963 | Termocaptor 3m Galvanizado a Fogo | 8,00 kg |

## DESCRITIVO TÉCNICO

Haste captora fabricada em aço galvanizado a fogo, acompanhada de dois estais rígidos. Fixação através de chapas articuláveis no formato de 'L' com furos de Ø8,5mm.

**Dimensões**

| Código | Ø da haste captora | Comprimento da haste | Comprimento dos estais |
|---|---|---|---|
| TEL-961 | 5/8" (16mm) | 1,00m | 0,50m |
| TEL-962 | | 2,00m | 1,00m |
| TEL-963 | | 3,00m | 1,50m |

## UTILIZAÇÃO

Utilizado para proteger elementos como antenas de TV, ar condicionado, caixas d'água, etc. Devido a sua flexibilidade, o Termocaptor é indicado para locais com pouco espaço, inclinação ou difícil instalação. Para conexão podem ser usados tanto conectores, fixados nos pontos de fixação existentes, quanto um conector cabo-haste, preso diretamente na haste.

No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão acerca da instalação do Termocaptor galvanizado a fogo.

# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Termotécnica
Aterramento e SPDA



| PRODUTO | CÓDIGO | PESO |
|---|---|---|
| Termocaptor Telescópico 4m Galvanizado a Fogo | TEL-964 | 4,30 kg |

## DESCRITIVO TÉCNICO

Haste captora telescópica tubular composta por base em tubo de aço galvanizado a fogo de 7/8" x 3 m, complementada por ponteira em aço maciço de 3/8" x 1 m, totalizando 4 m de comprimento. O conjunto é fornecido com dois estais rígidos para estabilização estrutural. A fixação é realizada por meio de chapas articuláveis em formato "L", dotadas de furos de Ø8,5 mm, permitindo maior versatilidade na instalação.

## UTILIZAÇÃO

Utilizado para proteger elementos como antenas de TV, ar condicionados, caixas d'água, etc. Devido a sua flexibilidade, o Termocaptor é indicado para locais com pouco espaço, inclinação ou difícil instalação. Para conexão podem ser usados conectores, fixados nos pontos de fixação existentes.
No site da Termotécnica (www.tel.com.br) existem detalhes para melhor compreensão acerca da instalação do Termocaptor galvanizado a fogo.

**PRODUTO CONFORME NORMA ABNT NBR5419-3**