



PRODUTO

Poliuretano em Bisnaga 230 ml – 380 g

CÓDIGO

TEL-5905

PESO

(0,43 ± 0,01) kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Adesivo monocomponente à base de poliuretano modificado de alto desempenho, tixotrópico, que cura com a umidade do ar. Produto flexível de alta qualidade, durabilidade e ótima adesão na maioria dos substratos.

Temperatura de aplicação +5°C até +45°C; Temperatura de uso -5°C até +110°C;

Dureza (Shore A): 40-45;

Densidade: 1,40-1,50 g/cm³;

Elasticidade 30-35%

Forma película entre 15 – 20 minutos, com índice de cura de 2 mm a cada 24 horas.

COMPOSIÇÃO: Pré polímero de poliuretano com silano modificado, sílica amorfa, carga mineral, di-isononyl phthalate, promotor de adesão, pigmento e catalisador.

UTILIZAÇÃO

O Poliuretano em Bisnaga é indicado para colagem de diversos materiais, como: madeira, metais (com ou sem pintura), tijolos, blocos de concreto, pisos, balcões, esquadrias de janelas e batentes.

Antes da utilização, recomenda-se testar a compatibilidade e a adesão do produto com os substratos e realizar a limpeza do local antes da aplicação para evitar falha de adesão.