

**MOLDE HCX: HASTE COM CABOS EM "X" NO TOPO**

código	Descrição	Cartucho	Alicate	Peso
MHCX 5/8" .35-4A	Para haste de 5/8" e cabos de 35 mm ²	115	Z-201	2,35 kg
MHCX 5/8" .50-4A	Para haste de 5/8" e cabos de 50 mm ²	150	Z-201	2,50 kg
MHCX 5/8" .70-4A	Para haste de 5/8" e cabos de 70 mm ²	200	Z-201	2,23 kg
MHCX 3/4" .35-4A	Para haste de 3/4" e cabos de 35 mm ²	150	Z-201	2,35 kg
MHCX 3/4" .50-4A	Para haste de 3/4" e cabos de 50 mm ²	200	Z-201	2,35 kg
MHCX 3/4" .70-4A	Para haste de 3/4" e cabos de 70 mm ²	200	Z-201	2,35 kg

* Cartucho e alicate são fornecidos separadamente.

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Molde com para ligação em "X" no topo da haste, fabricado em grafite.

UTILIZAÇÃO

Limpar e secar os cabos, moldes e hastes a serem soldadas. Fechar o molde verificando se não existe nenhuma abertura na câmara de soldagem. Colocar o disco e depois o cartucho na câmara de reação. Fechar a tampa do molde, acender o palito ignitor e atirá-lo calmamente sobre o pó exotérmico.