



PRODUTO

Alicate de Compressão Hidráulico para conectores, luvas e terminais de 16 a 400mm² com acionamento manual

CÓDIGO

TEL-3000

PESO

12 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Alicate de compressão hidráulico de acionamento manual utilizado para comprimir terminais e conectores

Cabeçote com giro de até 180°

Faixa de Compressão: 16 a 400mm

Pressão de trabalho: 700bar

Força de compressão: 13 toneladas

Itens inclusos: Maleta de armazenagem em aço.

Material: Estrutura em aço carbono

Curso máximo: 32 mm

Óleo hidráulico ATF HC35.

UTILIZAÇÃO

O Alicate de compressão é acionado por bomba hidráulica com ação de dois estágios, sendo o primeiro estágio com maior velocidade para aproximação das matrizes e um segundo estágio de força para crimpagem, possui válvula automática de alívio de pressão que atua quando atingida a pressão máxima, dispensando a necessidade de uso de manômetro.

Possui gatilho de alívio rápido de pressão e retorno do óleo situado no corpo do alicate.

O alicate pode ser utilizado na compressão de terminais de compressão, luvas e conectores de compressão em cobre, latão e alumínio, comportando matrizes do tipo M hexagonais e do tipo IU(TEL990, TEL991, TEL992, TEL997 E TEL998).