

**PRODUTO**

Haste de aterramento - cantoneira de aço galvanizado a fogo 25 x 25 x 2400 mm espessura de 5 mm c/ conector para até 2 cabos 16 a 70 mm²

CÓDIGO

TEL-5813

PESO

4,4 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Haste cantoneira de aço carbono galvanizada por imersão a quente com no mínimo 70 µm de camada. A ponta da haste é aguçada para facilitar a instalação.

Dimensões da haste

Comprimento total: 2400 mm

Comprimento da ponta aguçada: 90 mm

Aba da cantoneira: 25 x 25 mm

Espessura: 5 mm

Haste fornecida completa, contendo parafuso sextavado M10 x 40 galvanizado a fogo, porca M10 galvanizada a fogo, arruela de pressão M10 galvanizada a fogo e conector para haste de aterramento 6,35x25x40 mm com furo redondo galvanizado a fogo.

UTILIZAÇÃO

A haste de aterramento cantoneira de aço galvanizado a fogo pode ser utilizada no aterramento de padrão de entrada de energia, aterramento de cercas ou aterramento de redes de distribuição de energia. A aplicabilidade deste produto é definida de acordo com as normas técnicas vigentes da concessionária local de distribuição de energia elétrica, por exemplo CEMIG desenho 02.118 28d, CPFL desenho 14 2/3, dentre outras.

Este produto não é destinado para uso em Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), não está respaldado pela norma ABNT NBR 5419.