

**PRODUTO**

Promotor de aderência (primer)
para termoplástico

CÓDIGO

TEL-5903

CONTEÚDO

150 mL

DESCRITIVO TÉCNICO

Composição: Ciclohexano, xileno, etilbenzeno, acetado de etila, resina epoxi e poliolefinas cloradas.

Cor: levemente amarelado.

Tempo de secagem: 2 a 5 minutos.

Tipo de produto: líquido inflamável.

Rendimento: aproximadamente 18 m² por litro (cada embalagem rende até 300 aplicações no Fixatel® TEL-726).

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% de umidade relativa do ar).

Aparência: líquido.

Diluição: produto pronto para o uso.

UTILIZAÇÃO

O promotor de aderência (primer) é um produto líquido usado para melhorar a aderência de adesivos a base de poliuretano em superfícies plásticas. Sua utilização é obrigatória para a preparação do Fixatel® TEL-726 quando for colado em superfícies lisas utilizando o adesivo poliuretânico TEL-5907, devendo seguir as instruções fornecidas pela Termotécnica para garantir a perfeita aderência. Para um melhor resultado, a fixação deve ser feita no máximo até 01 hora após a aplicação do primer, certificando-se de que a superfície esteja isenta de contaminantes.